



new balance



Fondée à Boston en 1906 par William J. Riley, New Balance fabriquait à l'origine des soutiens de voûte plantaire. Spécialisée dans les chaussures de course à pied, New Balance est devenue une des principales marques mondiales de chaussures de sport, leader sur son marché.

New Balance est aujourd'hui la seule marque à fabriquer des chaussures en Occident (70 % des chaussures de running vendues en Europe sont fabriquées en Angleterre à Flimby). Elle produit également en Nouvelle-Angleterre (USA), ainsi qu'en Chine, en Indonésie et au Viêt Nam.

La marque équipe de nombreux sportifs dans le monde entier dans de multiples disciplines : athlétisme, football, rugby, basket, cricket, sports mécaniques, tennis et skateboard.

Au départ destinée à améliorer le confort des coureurs et à faciliter la marche des personnes souffrant de problèmes au niveau des pieds, New Balance est devenue la marque de baskets star.

Les chaussures de sécurité et de travail New Balance Industrial intègrent les technologies et le savoir-faire qui ont fait la notoriété de la marque dans le sport, le style inimitable qui en a fait une des marques les plus branchées aujourd'hui, et le niveau de qualité sans concession qui a fait la réputation de cette marque légendaire.



Chaussures de sécurité



EN 20345

	LOGIC	EN20345 S1P.....	04
	LOGIC BOA	EN20345 S1P.....	06
	SPEEDWARE	EN20345 S1P.....	08
	CONTOUR	EN20345 S3.....	10
	ALLSITE	EN20345 S3.....	12

Chaussures de travail

EN 20347

Non Sécurité

	515 SR	EN20347.....	14
	906 SR	EN20347.....	16



VSD

INDUSTRIAL

N

Toe Protect



Debris Free
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

Toe Protect

Protection de l'embout TPU



LOGIC BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LOGIC GREY



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme.



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique
- ESD

TIGE • Tige synthétique résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • Laçage textile • Ciellets percés avec renforts TPU • Doublure maille respirante.

SEMELLE • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS • EN ISO 20345:2011 • Class I S1P HRO SRC • ESD Classe I • Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Logic BOA®

S1P HRO SRC ESD

MIDLOGIBOA



BOA®

Laçage rapide et sécurisé

Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés



ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée.

Toe Protect

Protection de l'embout TPU



LOGIC BOA NAVY



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

LOGIC BOA BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme. Le système de laçage rapide BOA SYSTEM en plus !



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- BOA SYSTEM : laçage rapide, réglage optimal, propre et sûr
- ESD

TIGE • Tige synthétique résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • Laçage rapide BOA SYSTEM • Doublure maille respirante.

SEMELLE • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS • EN ISO 20345:2011 • Class I SIP HRO SRC • ESD Classe I



BOA

N

Toe Protect

N

ACTEVR



NB

N

ACTEVA

Speedware

S1P SRC

MIDSPWR



AT TREAD

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

ACTEVA

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée.

Toe Protect

Protection de l'embout TPU

METAL FREE

SPEEDWARE ORANGE



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SPEEDWARE BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme. La polyvalence d'une semelle AT ALL TERRAIN pour tout type de revêtement.



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, sur tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige synthétique tricotée résistante à l'abrasion · Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure · Construction soudée · Embout Composite 200 J · Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT · Protection du talon PU avec tirant à l'arrière · Laçage textile · Œillets percés avec renforts TPU · Doublure maille respirante.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO · Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345:2011 · Class I SIP SRC · Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.

Contour



S3 SRC Metal Free

MIDCNTR

YKK

Zip de qualité supérieure

NDURE

Polyuréthane renforcé pour une résistance à l'abrasion accrue

4T TREAD

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

Debris Free
CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

Toe Protect

Protection de l'embout TPU

H2O RESIST

Tige déperlante

METAL FREE

CONTOUR BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CONTOUR WHEAT



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4E (cm)					11.0	11.1	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.9	12.1
Dispo					•	•	•	•	•	•	•	•	•

Une chaussure de sécurité montante solide en cuir Nubuck, avec zip, offrant le confort et le look d'une chaussure de randonnée haut de gamme. Elle vous accompagnera en toute sécurité sur vos chantiers.



- Polyvalente : idéale sur tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout TOE PROTECT, du talon et du col NDURE
- Metal Free: Ne contient pas d'élément métallique
- Décroché au talon marqué
- Zip YKK

TIGE • Tige en cuir Nubuck déperlante H2O Resist • Empiècements renforcés cuir enduit sur l'embout TOE PROTECT et au talon • Col renforcé NDURE en TPU avec rembourrage et doublure maille • Fermeture ZIP YKK • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Laçage textile • 4 œillets TPU sur le pied, 1 œillet textile à la flexion et 2 crochets fermés TPU sur le col • Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide • Construction PU injecté • Embout Composite 200 J.

SEMELLE • Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieurs et extérieurs, plats et accidentés ; décroché au talon ; logo NB bicolore ; SRC • Semelle intermédiaire en PU injecté • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS • EN ISO 20345:2011 • Class I S3 SRC Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.





EB
INDUSTRIAL

Toe protect



AT TREAD

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante

Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés

ACTEVA

Semelle intermédiaire en EVA NB, support et confort optimal dans la durée

H2O PROOF

Membrane imper-respirante

Toe Protect

Protection de l'embout supérieure

METAL FREE

ALLSITE BLACK



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Dispo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

La boots de travail conçue pour vous assurer confort, stabilité et flexibilité toute la journée et pour vous protéger quelques soient les conditions.



- Renforts du talon et de l'embout TOE PROTECT
- Membrane imper-respirante H2O PROOF
- Tige en cuir Nubuck premium
- Antistatique
- Insert PU pour amorti au talon
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige en maille Oxford hydrofuge et cuir Nubuck pleine fleur traitée déperlant H2O Resist · Protection de l'embout TOE PROTECT et du talon en TPU résistant à l'abrasion et aux chocs · Membrane Imper-respirante H2O PROOF · Construction DEBRIS FREE avec soufflets cousus sur la languette · Renfort talon en cuir · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Laçage textile avec œillets sur le pied et crochets fermés laçage rapide sur le col · Embout Composite 200 J · Construction collée.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieurs et extérieurs, plats et accidentés - SRC · Semelle intermédiaire EVA, technologie de New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure en PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345:2011 · Class I S3 WR SRC Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique

515 SR

Non Sécurité



OB E HRO SRC

MID515SR & WID515SR

Semelle caoutchouc avec design optimisé pour grip SRC



Protection talon TPU

Renforts cuir croûte sur l'embout

515 SR BLACK

Femme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Homme



Homme													
EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

515 SR GREY

Femme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9,2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Homme



Homme													
EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
D (cm)	9.9	10.0	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.2	11.4
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

La chaussure icônique de la marque déclinée en chaussure de travail avec un grip SRC. Confortable, légère et polyvalente pour tous les environnements professionnels sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.



- Idéales pour les métiers de services
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look emblématique
- 2 couleurs : noir et blanc
- 2 chaussants : femme et homme

TIGE · Tige en maille Oxford résistante aux projections d'eau, renfort en cuir croûte à l'embout et au talon, protection du talon en TPU · Doublure maille respirante et résistante à l'abrasion · Laçage textile · Cèllets percés · Construction collée.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc SRC avec excellente adhérence sur sols humides, gras et secs ; HRO : résiste à la chaleur de contact jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire EVA · Semelle Intérieure amovible et respirante.



new
balance®



906 SR

Non Sécurité



OB E HRO SRC

MID906SR & WID906SR



Semelle intérieure respirante soutien premium

Semelle caoutchouc avec design dynamique pour grip SRC

HYPOSKIN

Tige en TPU enduit avec micro-découpes suivant les mouvements de flexion du pied



FRESH FOAM

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable

906 SR BLACK

Femme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9,2	9,3	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Homme



Homme													
EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5	49
US	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14
2E (cm)	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1	11,3	11,4	11,6	11,8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

906 SR WHITE

Femme



Femme										
EU	36	37	37,5	38	38,5	39,5	40	40,5	41,5	42
US	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
B (cm)	9,2	9,3	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Homme



Homme													
EU	40	40,5	41,5	42	42,5	43	44	44,5	45	45,5	46,5	47,5	49
US	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	13	14
2E (cm)	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9	11,0	11,1	11,3	11,4	11,6	11,8
Dispo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Le véritable modèle running Premium de New Balance décliné en une chaussure de travail avec un grip SRC. Elle offre les meilleurs niveaux de performance pour le travail en environnement professionnel sans présence de risque de perforation ni d'écrasement.



- Idéales pour les grands marcheurs dans les métiers de services
- Grip exceptionnel sur sols secs, humides et gras
- Légèreté, confort et durabilité reconnus
- Look performance course
- 2 couleurs : noir et blanc
- 2 chaussants : femme et homme

TIGE - Enduction TPU HYPOSKIN avec micro-trous laser découpés pour optimiser la respirabilité et le mouvement naturel du pied · Hydrofuge et facile à nettoyer · Renfort au talon · Contrefort au talon · TPU sur la totalité de la tige, aucun matériau absorbant sur l'extérieur du pied · Doublure maille · Laçage textile et œillets percés · Construction collée.

SEMELLE - Semelle extérieure caoutchouc collée avec design dynamique pour un grip optimal SRC sur tous les sols, HRO résistante à la chaleur jusqu'à 300°C · Semelle intermédiaire en FRESHFOAM®, l'EVA haut de gamme très léger de la gamme running de NB, designée pour optimiser l'amorti et le support · Semelle intérieure préformée voûte plantaire en EVA micro-respirante ORTHOLITE®.

SEEDS
Professional Use Only

SEEDS

34 Rue David Johnston
33000 Bordeaux, France
Tel : +33 5 56 08 58 15
Fax : +33 5 35 54 65 23
info@seedsindustry.com

www.seedsindustry.com

SEEDS
SEEDSindustry.com